

0.6/1 kV
PVC İZOLELİ ÇOK DAMARLI GÜÇ KABLoları

**YVV(TSE) • NYY(VDE)
Cu/PVC/PVC(BS)**

Tip	YVV(TSE), NYY (VDE), Cu/PVC/PVC(BS)
Standartlar	TS IEC 60502-1, VDE 0276, IEC 502
Yapısı	Bakır iletken, PVC izole, PVC dolgu, PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler	Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤300 mm ² için 160 °C >300 mm ² için 140 °C Min. bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler		
Nominal kesit	Dış çap yaklaşık	Net ağırlık yaklaşık	1000 m kablo için sevk makara ölçüleri	20 °C' de iletken DC direnci (maks.)	Akım taşıma kapasitesi	
					Toprakta(A)	Havada(A)
mm ²	mm	kg/km	cm	ohm/km		
4x1.5 re	12,0	200	90	12,1	26	18
4x2.5 re	13,0	260	90	7,41	34	25
4x4 re	15,0	350	100	4,61	44	34
4x6 re	16,0	460	110	3,08	56	43
4x10 rm	19,0	680	120	1,83	75	60
4x16 rm	21,0	960	130	1,15	98	80
4x25 rm	25,5	1450	140	0,727	128	106
4x35 rm	28,5	1900	150	0,524	157	131
4x50 rm	32,5	2500	160	0,387	185	159
4x70 rm	36,5	3420	200	0,268	228	202
4x95 rm	42,0	4650	220	0,193	275	244
4x120 rm	46,0	5720	230	0,153	313	282
4x150 rm	51,0	7000	200*	0,124	353	324
4x185 rm	56,0	8800	210*	0,0991	399	371
4x240 rm	63,0	11200	230*	0,0754	464	436
4x300 rm	70,0	14200	230*	0,0601	524	481
4x400 rm	78,0	18000	210**	0,0470	600	560
5x4 re	16,0	420	110	4,61	34	24
5x6 re	17,5	540	120	3,08	46	33
5x10 rm	21,0	825	130	1,83	65	50
5x16 rm	23,5	1160	140	1,15	88	70
5x25 rm	28,0	1740	150	0,727	118	96
5x35 rm	31,5	2320	160	0,524	147	121
5x50 rm	36,0	3020	180	0,387	175	149
5x70 rm	40,5	4160	220	0,268	218	192
5x95 rm	47,0	5750	240	0,193	260	230
5x120 rm	50,0	7400	200*	0,153	298	268
5x150 rm	55,0	9000	210*	0,124	340	310
5x185 rm	62,0	11500	220*	0,0991	380	355
5x240 rm	69,0	14500	200**	0,0754	430	400

re: Tek telli iletken
rm: Bükülü iletken

* 500 metre kablo için
** 250 metre kablo için