

0.6/1 kV

XLPE İZOLELİ HALOJENSİZ ALEV İLETMEYEN ÇOK DAMARLI BAKIR İLETKENLİ ENERJİ KABLOLARI



N2XH

Tip	N2XH
Standartlar	TS HD 604 S1, VDE 0276
Yapısı	Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu, HFFR dış kılıf
Kullanıldığı Yerler	Oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 90 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 250 °C Min. bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler		
Nominal kesit	Dış çap yaklaşık	Net ağırlık yaklaşık	1000 m kablo için sevk makara ölçüleri	20 °C' de iletken DC direnci (maks.)	Akım taşıma kapasitesi	
					Toprakta(A)	Havada(A)
mm ²	mm	kg/km	cm	ohm/km		
2x1.5 re	10,5	150	80	12,1	30	24
2x2.5 re	11,5	190	90	7,41	40	25
2x4 re	12,5	260	90	4,61	52	34
2x6 re	13,5	320	100	3,08	64	43
2x10 rm	16	460	100	1,83	86	60
2x16 rm	18,0	600	120	1,15	111	80
2x25 rm	21	860	130	0,727	143	106
2x35 rm	23	1100	130	0,524	173	131
2x50 rm	26	1420	150	0,387	205	159
2x70 rm	30	2000	160	0,268	252	202
2x95 rm	33	2600	180	0,193	303	244
2x120 rm	37	3300	220	0,153	346	282
2x150 rm	41	4000	220	0,124	390	324
2x185 rm	46	5000	240	0,0991	441	371
2x240 rm	50	6400	220*	0,0754	511	436

re: Tek telli iletken
rm: Bükülü iletken

* 500 metre kablo için