



Ana

Ticari Durum	Ticari
Ürün serisi	Easypact CVS100...250
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
Cihaz kısa adı	CVS250F
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup açıklaması	4P
Korumalı kutup açıklaması	3d
Nötr konum	Sol
Toprak kaçağı koruması	Yok
[In] nominal akım	250 A (40 °C)
Derece kodu	F
Ağ tipi	AC
[Ue] nominal çalışma voltajı	440 V AC conforming to EN/IEC 60947-2 50/60 Hz
Kesme kapasitesi	70 kA Icu uyumluluk standardı IEC 60947-2 -de 220/240 V AC 50/60 Hz 36 kA Icu uyumluluk standardı IEC 60947-2 -de 380/415 V AC 50/60 Hz 36 kA Icu uyumluluk standardı IEC 60947-2 -de 440 V AC 50/60 Hz
Kullanım kategorisi	Kategori A
Açma birimi adı	TM-D
Açma birimi teknolojisi	Termal manyetik
Açma birimi derecesi	250 A (40 °C)
Koruma türü	Aşırı yük koruma (termal) Kısa devre koruması (manyetik)

Tamamlayıcı

Ağ frekansı	50/60 Hz
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj modu	Sabit
Montaj desteği	Arka plaka
Üst bağlantı	Ön
Aşağı bağlantı	Ön
[Ui] nominal yalıtım voltajı	690 V uyumluluk standardı EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	8 kV uyumluluk standardı EN/IEC 60947-2
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	70 kA conforming to IEC 60947-2 220/240 V AC 50/60 Hz 36 kA conforming to IEC 60947-2 380/415 V AC 50/60 Hz 18 kA conforming to IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	10000 cycles uyumluluk standardı IEC 60947-2 415 V In
Bağlantı aralığı	35 mm
Kontak konum göstergesi	Evet
Nötr koruma ayarı	Korumasız 3d
Uzun süreli açma ayar tipi 1r	Ayarlanabilir
Uzun süreli açma ayar aralığı	0,7...1 x In

Uzun süreli gecikme ayarı tipi	Sabit
Kısa süreli gecikme ayarı tipi	Sabit
Anlık açma ayar tipi li	Sabit
Anlık açma ayar aralığı	2.500 A
Yükseklik	161 mm
Genişlik	140 mm
Derinlik	86 mm

Ortam

Elektrikli çok koruma sınıfı	Sınıf II
Standartlar	EN 60947-2 IEC 60947-2
Ürün sertifikaları	GOST IEC
Kirlenme derecesi	3 uyumluluk standardı IEC 60947-1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-50...85 °C

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
RoHS	Compliant - since 1041 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric uygunluk beyanı
REACH	Referans eşğin üzerinde SVHC içermez
Ürünün çevresel profili	Mevcut
Ürün kullanım ömrü sonu talimatları	Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur