

300/500 V

PVC İZOLELİ ÇOK DAMARLI FLEKSİBEL TESİSAT KABLOLARI



H05VV-F(HAR)

Tip	H05VV-F(HAR)
Standartlar	TS 9760, VDE 0281, BS 6500, IEC 227
Yapısı	Fleksibel bakır iletken, PVC izole, PVC dolgu, PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler	Az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde kullanılan ev gereçlerinde
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C Min. bükülme yarı çapı 6*D D:Kablo dış çapı (mm)

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler	
Nominal kesit	Dış çap yaklaşık	Net ağırlık yaklaşık	Standart sevk uzunluğu	20 °C' de iletken DC direnci (maks.)	Akım taşıma kapasitesi
mm ²	mm	kg/km	m	ohm/km	Havada (A)
2x0.75	6,5	58	100	26,0	13
2x1	7	65	100	19,5	16
2x1.5	7,7	82	100	13,3	20
2x2.5	9,6	130	100	7,98	27
2x4	11,5	182	100	4,95	34
3x0.75	6,8	63	100	26,0	13
3x1	7,5	74	100	19,5	16
3x1.5	8,3	103	100	13,3	20
3x2.5	10,3	159	100	7,98	27
3x4	12,4	230	100	4,95	34
4x0.75	7,4	76	100	26,0	13
4x1	8,1	93	100	19,5	16
4x1.5	9,3	129	100	13,3	20
4x2.5	11,4	193	100	7,98	27
4x4	13,5	285	100	4,95	34
5x0.75	8,5	100	100	26,0	12
5x1	9,0	120	100	19,5	15
5x1.5	11,0	170	100	13,3	18
5x2.5	13,0	260	100	7,98	25
5x4	15,5	380	100	4,95	30