



450/750 V

PVC İZOLELİ FLEKSİBEL TESİSAT KABLOLARI



H05V-K • H07V-K (HAR)

Tip	H05V-K, H07V-K (HAR)
Standartlar	TS 9760, VDE 0281, BS 6004, IEC 227
Yapısı	Fleksibel bakır iletken, PVC izole
Kullanıldığı Yerler	Hareketli tesislerde ve cihazların bağlantısında kullanılır.
Teknik Veriler	Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C

Boyut ve Ağırlıklar				Elektriksel Bilgiler		
Nominal kesit	Dış çap yaklaşık	Net ağırlık yaklaşık	Standart sevk uzunluğu	20 °C' de iletken (DC) direnci (maks.)	Akım taşıma kapasitesi	
					Boruda (A)	Havada (A)
mm ²	mm	kg/km	m	ohm/km		
0,75	2,2	10	100	26,0	-	16
1	2,4	12,5	100	19,5	12	20
1.5	2,8	18	100	13,3	15	24
2.5	3,5	29	100	7,98	20	32
4	4,5	45	100	4,95	25	42
6	5,0	65	100	3,30	33	54
10	6,5	110	100	1,91	45	73
16	8,0	170	100	1,21	61	98
25	9,5	260	100	0,780	83	129
35	11,0	360	1000	0,554	103	158
50	13	500	1000	0,386	132	198
70	15,5	700	1000	0,272	165	245
95	18,0	930	1000	0,206	197	292
120	20,0	1180	1000	0,161	235	344
150	22,0	1475	1000	0,129	-	391
185	25,0	1800	1000	0,106	-	448
240	28,0	2380	1000	0,0801	-	528